Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

* **1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa**

. **Dati del prodotto**

. **Denominazione commerciale: Bostik Bisonite (resina)**
. **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Adesivo

. **Produttore/fornitore:**
UHU BOSTIK S.p.A. - Via G.B. Pirelli, 19 - 20124 Milano
Tel. +39.02.6775.08 Fax +39.02.6775.481
mail@uhubostik.it

. **Informazioni fornite da:** Marketing UHU BOSTIK
. **Informazioni di primo soccorso:** Tel. +39.02.6775.08

* **2 Identificazione dei pericoli**

. **Classificazione di pericolosità:**



Xi Irritante

. **Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:**
Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
. **Sistema di classificazione:**
La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

. **Caratteristiche chimiche**
. **Descrizione:** Adesivo

. **Sostanze pericolose:**
Polymer poliolo polietere poliestere 25-50%
Xi; R 43
. **Ulteriori indicazioni:**
Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

4 Misure di pronto soccorso

. **Inalazione:**
Portare in zona ben areata, praticare eventualmente la respirazione artificiale, tenere al caldo. Se i disturbi persistono consultare il medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
. **Contatto con la pelle:**
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
. **Contatto con gli occhi:**
Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
. **Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.

5 Misure antincendio

. **Mezzi di estinzione idonei:**
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
. **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

Denominazione commerciale: Bostik Bisonite (resina)

(Segue da pagina 1)

6 Misure in caso di rilascio accidentale

. **Misure cautelari rivolte alle persone:** Non necessario.
. **Misure di protezione ambientale:**
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
. **Metodi di pulitura/assorbimento:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

7 Manipolazione e immagazzinamento

. **Manipolazione:**
. **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
Non sono richiesti provvedimenti particolari.

. **Stoccaggio:**
. **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**
Non sono richiesti requisiti particolari.
. **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
. **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Nessuno.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

. **Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:**
Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

. **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.
. **Ulteriori indicazioni:**
Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

. **Mezzi protettivi individuali:**
. **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
. **Maschera protettiva:** Non necessario.
. **Guanti protettivi:**
Guanti protettivi
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
. **Materiale dei guanti**
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
. **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
. **Per il contatto continuo per un massimo di 15 minuti sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**
Guanti in PVC o PE

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

Denominazione commerciale: Bostik Bisonite (resina)

(Segue da pagina 2)

. **Occhiali protettivi:**
Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

9 Proprietà fisiche e chimiche

. **Indicazioni generali**

Forma:	Liquido
Colore:	In conformità con la denominazione del prodotto
Odore:	Caratteristico

. **Cambiamento di stato**

Temperatura di fusione/ambito di fusione:	Non definito.
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:	350°C

. **Punto di infiammabilità:** > 100°C

. **Autoaccensione:** Prodotto non autoinfiammabile.

. **Pericolo di esplosione:** Prodotto non esplosivo.

. **Densità a 20°C:** 1,44 g/cm³

. **Solubilità in/Miscibilità con acqua:** Poco e/o non miscibile.

. **Viscosità:**

Dinamica a 20°C:	25000 mPas
Solventi organici:	0,4 %

. **Contenuto solido:** 99,6 %

10 Stabilità e reattività

. **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
. **Reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
. **Prodotti di decomposizione pericolosi:**
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

11 Informazioni tossicologiche

. **Tossicità acuta:**
. **Irritabilità primaria:**
. **sulla pelle:** Non ha effetti irritanti.
. **sugli occhi:** Non irritante.
. **Sensibilizzazione:** Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.
. **Ulteriori dati tossicologici:**
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:
Irritante
. **Sensibilizzazione** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

12 Informazioni ecologiche

. **Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

Denominazione commerciale: Bostik Bisonite (resina)

(Segue da pagina 3)

13 Considerazioni sullo smaltimento

. **Prodotto:**
. **Consigli:**
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

. **Imballaggi non puliti:**
. **Consigli:**
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

14 Informazioni sul trasporto

. **Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):**
. **Classe ADR/RID-GGVS/E:** -

. **Trasporto marittimo IMDG:**
. **Classe IMDG:** -
. **Marine pollutant:** No

. **Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:**
. **Classe ICAO/IATA:** -

15 Informazioni sulla regolamentazione

. **Classificazione secondo le direttive CEE:**
Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose

. **Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto:**



Xi Irritante

. **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
poliolo polietere poliestere

. **Natura dei rischi specifici (frasi R):**
43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

. **Consigli di prudenza (frasi S):**
24 Evitare il contatto con la pelle.
37 Usare guanti adatti.

. **Disposizioni nazionali:**

. **Istruzione tecnica aria:**
. **Classe quota in %**
. **NK** **≤ 2,5**

. **Classe di pericolosità per le acque:**
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso.

*

16 Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

. **Frasi R rilevanti**
43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

. **Scheda rilasciata da:** Bison International

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 02.03.2010 Revisione: 02.03.2010

Denominazione commerciale: Bostik Bisonite (resina)

(Segue da pagina 4)

. **Interlocutore:** Marketing UHU BOSTIK
. *** Dati modificati rispetto alla versione precedente**